

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2026
Marca	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul, Gris
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	China
País de fabricación	China



AZUL

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	67.0 × 65.2
Ratio de compresión	8.7:1
Torque (Nm)	16.5
Torque RPM	5,500
Tipo	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	14.5
Encendido	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire Forzado

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.17
Rendimiento * (km/gl)	120
Autonomía * (km)	380.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-
Diámetro freno delantero (mm)	265
Sistema de frenos ABS (posterior)	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	5
Velocidad máxima (km/h)	95

DUAL 230 LITE 2026

CFMOTO

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80
Alto de llanta delantera (%)	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21
Material de aro delantero	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120
Alto de llanta posterior (%)	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18
Material de aro posterior	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	26.5
Distancia del asiento al piso (cm)	84
Distancia entre ejes (cm)	135
Peso (kg)	132
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	211.3
Ancho (cm)	85.5
Alto (cm)	119

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena
Luces direccionales	Halógena
Luz de freno	Halógena
Luz de posición delantera	LED
Luz de posición trasera	Halógena
Cargador USB	Si
Seguro de Timón	Si

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) recorrdio 38 mm

TABLERO

Tipo	Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	Si
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24
Kilómetros de garantía	20,000

* Lo que ocurra primero