Z900RS ABS 2023

KAWASAKI

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2023
Marca	Kawasaki
Tipo de moto	Café Racer
Colores disponibles	Rojo
Posición de manejo	Inclinada
Número de asientos	2
Origen de la marca	Japón
País de fabricación	Japón

ROJO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	948
Nro de cilindros	4
Diámetro por carrera (mm)	73.4x56
Ratio de compresión	10.8:1
Torque (Nm)	98.5
Torque RPM	6,500
Tipo de Distribución	4 tiempos DOHC 16 váivulas
Potencia (hp)	111
Encendido	TCBI con avance digital
Sistema de Arranque	-
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si
Tipo de freno delantero	-
Freno delantero (detalle)	-
Diámetro freno delantero (mm)	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-
Diámetro de freno posterior (mm)	250

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	DFI® con cuerpos de admisión Keihin de 36 mm
Capacidad del tanque (gl)	4.49
Rendimiento * (km/gl)	71.42
Autonomía * (km)	320.67

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	6
Velocidad máxima (km/h)	230

Z900RS ABS 2023

KAWASAKI

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120
Alto de llanta delantera (%)	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	180
Alto de llanta posterior (%)	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	-

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	12.9
Distancia del asiento al piso (cm)	83.5
Distancia entre ejes (cm)	147
Peso (kg)	214
Largo (cm)	211
Ancho (cm)	86.6
Alto (cm)	118.1

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas con compresión ajustable y amortiguación de rebote y precarga del muelle y recorrido de 12 cm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) eje basculante de anclaje horizontal con amortiguación de rebote continua ajustable y precarga del muelle y recorrido de 14 cm

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	Si
Medidor de gasolina	Si
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	Si
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12
Kilómetros de garantía	-

* Lo que ocurra primero