

ESPECIFICACIONES

Código	-
Año de Modelo	2026
Marca	Zonsen
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Azul
Posición de manejo	Recta
Número de asientos	2
Origen de la marca	China
País de fabricación	China



ROJO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	145
Nro de cilindros	1
Diámetro por carrera (mm)	61x49.5
Ratio de compresión	9.1:1 - 9.7:1
Torque (Nm)	10
Torque RPM	7,500
Tipo	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	12.86
Encendido	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.83
Rendimiento * (km/gl)	140
Autonomía * (km)	536.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Disco lobulado con cáliber de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260
Sistema de frenos ABS (posterior)	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Tambor mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	160

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica
Nro. de cambios	5
Velocidad máxima (km/h)	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90
Alto de llanta delantera (%)	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Con radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	110
Alto de llanta posterior (%)	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Con radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	28
Distancia del asiento al piso (cm)	85
Distancia entre ejes (cm)	140
Peso (kg)	129
Carga útil (kg)	150
Largo (cm)	216
Ancho (cm)	82
Alto (cm)	122

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena
Luces direccionales	LED
Luz de freno	LED
Luz de posición delantera	Halógena
Luz de posición trasera	LED
Seguro de Timón	Si

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Horquilla telescópica de 37 mm de diámetro
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Amortiguador central Monoshock - Regulable

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital
Velocímetro	Si
Tacómetro	-
Medidor de gasolina	-
Indicador de marcha engranada	Si
Reloj	-
Medidor de Carga de Batería	-
Recordatorio de Mantenimiento	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24
Kilómetros de garantía	20,000

* Lo que ocurra primero